

ALPINA 50 230V

DESCRIPCION

CARGADOR DE BATERIAS, PORTATIL, MONOFASICO, PARA LA CARGA DE ACUMULADORES DE PLOMO CON TENSION 12/24 V, CON PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS E INVERSIONES DE POLARIDAD. EQUIPADO CON SELECTOR DE CARGA NORMAL, RAPIDA (BOOST) Y AMPERIMETRO.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO
TRANSPORTE: PORTATIL
PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO DE SALIDA
REGULACION CORRIENTE DE CARGA: POR PASOS
Nº REGULACIONES CORRIENTE DE CARGA: 4
TENSION DE SALIDA SELECCIONABLE
ACUMULADORES RECARGABLES: PB-WET
VISUALIZACION CORRIENTE DE CARGA



DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA EN CARGA	W	1000
TENSION DE CARGA	V	12-24
CORRIENTE DE CARGA EFICAZ	A	45
CORR. CARGA CONVENCIONAL EN 60335-2-29	A	30
POSICIONES DE REGULACIÓN	nr	4
MIN CAPACIDAD DE REFERENCIA NOMINAL	Ah	20
MAX CAPACIDAD DE REFERENCIA NOMINAL	Ah	500
DIMENSIONES (LxWxH)	Cm	25,5 x 34 x 23
PESO	Kg	9,5

NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

ISO 9001

LVD 73/23 (NORMAS DE SEGURIDAD PARA BAJO VOLTAJE EN USO DE MATERIALES ELECTRICOS)

EN 60335-2-29 (NORMAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, PARA APLICACIONES DE USO DOMESTICO Y SIMILARES)

EMC 89/336 (NORMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA)

EN 55014-1,2 (NORMAS PARA APLICACIONES ELECTRICAS DOMESTICAS Y SIMILARES)

*** **CERTIFICACIONES** ***

MARCACION:

FIMKO, SEMKO, DEMKO, NEMKO, GOST