

DOCTOR CHARGE 30

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías inverter multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP de 6/12/24V y para actividades de soporte en las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres mecánicos y de carrocería y en las concesionarias. La tecnología innovadora Power Stream garantiza prestaciones superiores, hasta del 50% con respecto a los cargadores de baterías tradicionales. La tecnología Pulse Tronic garantiza la carga óptima de la batería a través de 8 fases. Doctor Charge 30 realiza 4 funciones: 1. carga y mantenimiento automático de las baterías con tecnología PULSE TRONIC, incluso en condiciones ambientales difíciles (temperaturas bajas); 2. Pruebas de batería como tensión en los bornes, capacidad de arranque (CCA) y control del funcionamiento del alternador del vehículo; 3. Recuperación de baterías sulfatadas o muy descargadas y restablecimiento del funcionamiento óptimo con regeneración periódica; 4. Fuente de alimentación estable para los cambios de batería (para la salvaguardia de los dispositivos electrónicos de a bordo), para actividades de diagnóstico, para mantener en salud las baterías de los vehículos demostrativos expuestos en las show rooms. Basado en la tecnología de SMPS (Switch Mode Power Supply), en los casos de interrupción de energía o de usos repetitivos, Doctor Charge 30 se adapta a las últimas configuraciones realizadas. Varias protecciones disponibles

CARACTERÍSTICAS

COLOR: ROJO
CAJA STANDARD TELWIN
*** ACCESORIOS STANDARD ***
CABLE DE CONEXION INPUT
CABLES POSITIVO/NEGATIVO Y PINZAS
CABLES POSITIVO/NEGATIVO & OJETE

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA EN CARGA	W	350
TENSION DE CARGA	V	6-12-24
CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	A	25-25-12
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	25-25-12
POSICIONES DE REGULACION	nr	3
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	5
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	400
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	325x100x160
PESO	kg	2.0

NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SECURITA' DE PRODUCTO EN 60335-2-29
DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA EN 55014-1,2;
*** CERTIFICACIONES ***
MARCADURA CE
GOST R
MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN
CERTIFICADO DE GARANTIA INCLUIDO EN EL MANUAL

