

DOCTOR CHARGE 50

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías inverter multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP de 6/12/24V y para actividades de soporte en las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres mecánicos y de carrocería y en las concesionarias. La tecnología innovadora Power Stream garantiza prestaciones superiores, hasta del 50% con respecto a los cargadores de baterías tradicionales. La tecnología Pulse Tronic garantiza la carga óptima de la batería a través de 8 fases. Doctor Charge 50 realiza 5 funciones: 1. carga y mantenimiento automático de las baterías con tecnología PULSE TRONIC, incluso en condiciones ambientales difíciles (temperaturas bajas); 2. Pruebas de batería como tensión en los bornes, capacidad de arranque (CCA) y control del funcionamiento del alternador del vehículo; 3. Recuperación de baterías sulfatadas o muy descargadas y restablecimiento del funcionamiento óptimo con regeneración periódica; 4. Fuente de alimentación estable para los cambios de batería (para la salvaguardia de los dispositivos electrónicos de a bordo), para actividades de diagnóstico (controles de funcionamiento realizados en el vehículo), para mantener en salud las baterías de los vehículos demostrativos expuestos en las show rooms; 5. Ayudo arranque de los vehículos. Basado en la tecnología de SMPS (Switch Mode Power Supply). En los casos de interrupción de energía o de usos repetitivos, Doctor Charge 50 se adapta a las últimas configuraciones realizadas. Varias protecciones disponibles.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO
CAJA STANDARD TELWIN
*** ACCESORIOS STANDARD ***
CABLE DE CONEXION INPUT
CABLES POSITIVO/NEGATIVO Y PINZAS
CABLES POSITIVO/NEGATIVO & OJETE

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA EN CARGA	W	570
TENSION DE CARGA	V	6-12-24
		45-45-23
CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	A	40-40-20
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	3
POSICIONES DE REGULACION	nr	10
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	600
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	325x100x160
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	2.3
PESO	kg	

NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEA

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SEGURITA' DE PRODUCTO EN 60335-2-29
DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA EN 55014-1,2;
*** CERTIFICACIONES ***
MARCADURA CE
GOST R
MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN
CERTIFICADO DE GARANTIA INCLUIDO EN EL MANUAL

