

LEADER 220 START 220V

DESCRIPCION

CARGADOR DE BATERIAS, PORTATIL, MONOFASICO, PARA LA CARGA DE ACUMULADORES DE PLOMO CON TENSION 12/24 V Y PARA ARRANQUE DE CUALQUIER MODELO DE MOTOR A GASOLINA. EQUIPADO CON SELECTOR DE CARGA NORMAL, RAPIDA (BOOST), ARRANQUE RAPIDO Y AMPERIMETRO.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO
TRANSPORTE: PORTATIL
PROTECCION TERMOSTATICA CONTRA SOBRECARGAS
PROTECCION POLARIDAD INVERSA
PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO DE SALIDA
REGULACION CORRIENTE DE CARGA: POR PASOS
Nº REGULACIONES CORRIENTE DE CARGA: 4
TENSION DE SALIDA SELECCIONABLE
ACUMULADORES RECARGABLES: PB-WET
VISUALIZACION CORRIENTE DE CARGA



DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA EN CARGA	KW	0,8
POT. ABSORS. PUESTA EN MARCHA	KW	3,6
TENSION DE CARGA	V	12 - 24
CORRIENTE DE CARGA EFICAZ	A	30
CORR.CARGA CONVEN. EN 60335-2-29	A	20
CORR.EN MARCHA 1V/C EN 60335-2-29	A	120
CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX	A	180
POSICIONES DE REGULACION	nr	2
MIN CAPACIDAD DE REFERENCIA NOMINAL	Ah	30
MAX CAPACIDAD DE REFERENCIA NOMINAL	Ah	400
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	22 x 28,5 x 20,5
PESO	kg	9

NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

ISO 9001

LVD 73/23 (NORMAS DE SEGURIDAD PARA BAJO VOLTAJE EN USO DE MATERIALES ELECTRICOS)

EN 60335-2-29 (NORMAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, PARA APLICACIONES DE USO DOMESTICO Y SIMILARES)

EMC 89/336 (NORMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA)

EN 55014-1,2 (NORMAS PARA APLICACIONES ELECTRICAS DOMESTICAS Y SIMILARES)

*** **CERTIFICACIONES** ***

MARCACION:

FIMKO, SEMKO, DEMKO, NEMKO, GOST.