

CARGADOR PULSE 50

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías electrónico automático de 6/12/24V para baterías WER, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START –STOP para la carga/mantenimiento automático (PULSE TRONIC) y para la recuperación de baterías sulfatadas o muy descargadas y arranque de los vehículos. Se caracteriza por la extrema sencillez de uso, gracias reconocimiento automático del tipo de batería y a la presencia de un teclado de uso inmediato. La tecnología innovadora Power Stream garantiza prestaciones superiores, hasta del 50% con respecto a los cargadores de baterías tradicionales, gracias a un control más eficiente y completo del proceso de carga, a tiempos de carga de considerablemente más rápidos y a un mantenimiento de las condiciones óptimas de una batería que se traducen en un alargamiento de su vida útil. La tecnología Pulse Tronic garantiza la carga óptima de la batería a través de 8 fases que prueban, monitorean, aumentan y mantienen el estado de carga. Características: Carga/mantenimiento automáticos, carga rápido BOOST y ayuda arranque START * tecnología de SMPS (Switch Mode Power Supply) * carga Pulse Tronic con mantenimiento a impulsos * señalización de led de la carga, terminación de la carga, intervención de las protecciones * selección de recuperación de las baterías sulfatadas * pinzas no alimentadas si se desconectan de la batería * dispositivo antichispas, protecciones contra cortocircuitos, inversiones de polaridad, sobretensiones en entada y batería averiada.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO
CAJA STANDARD TELWIN
*** ACCESORIOS STANDARD***
CABLE DE CONEXION INPUT
CABLES POSITIVO/NEGATIVO Y PINZAS
CABLES POSITIVO/NEGATIVO & OJETE

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA EN CARGA	W	570
TENSION DE CARGA	V	6-12-24
CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	A	45-45-23
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	40-40-20
POSICIONES DE REGULACION	nr	3
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	10
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	600
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	325x100x160
PESO	kg	2.3

NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SECURITA' DE PRODUCTO EN 60335-2-29
DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA EN 55014-1,2;
*** CERTIFICACIONES ***
MARCADURA CE
GOST R
MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN
CERTIFICADO DE GARANTIA INCLUIDO EN EL MANUAL

