

T-CHARGE 20 BOOST 12-24V

DESCRIPCION

Cargador de baterías inteligente, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y restablecimiento automático (PULSE-TRONIC). Carga normal y rápida - BOOST de todas las baterías GEL, WET, AGM, con tensión de 12/24V, de motocicletas, autos y vehículos, furgones ligeros, tractores y barcas.

Características: selección 3 niveles de corriente de carga * señal a red de la carga, fine de carga, intervención protección por cortocircuito cables en salida o inversión polaridad * equipado con 3 tipos de cables de carga

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO (RAL 3020)

CAJA STANDARD TELWIN

*** ACCESORIOS STANDARD***

CABLE DE CONEXION INPUT

CABLES POSITIVO/NEGATIVO Y PINZAS

CABLES POSITIVO/NEGATIVO & OJETE

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA	W	110
TENSION DE CARGA	V	12 - 24
CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	A	8 - 4
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	8 - 4
POSICIONES DE REGULATION	nr	3
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	5
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	180
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	30 x 9,5 x 5,5
PESO	kg	1,3



NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SECURITA' DE PRODUCTO EN 60335-2-29

DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA EN 55014-1,2;

*** CERTIFICACIONES ***

MARCADURA CE

GOST R

MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN

CERTIFICADO DE GARANTIA ENCLUIDO EN EL MANUAL