

T-CHARGE 26 BOOST 12V

DESCRIPCION

Cargador de baterías inteligente, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y restablecimiento automático. Carga normal y PULSETRONIC de todas las baterías GEL, WET, AGM, con tensión de 12V, de motocicletas, autos y vehículos, ligeros, tractores y barcas. La modalidad CHARGE es aconsejado cuando se desconoce el tipo de batería que se va a cargar, la modalidad PULSE-TRONIC, (WET o GEL/AGM), permite el control automático de la carga de la batería. Principales características: selección 3 niveles de corriente de carga* señal a red de la carga, fine de carga, intervención protección por cortocircuito cables en salida o inversión polaridad * dotados con 3 tipos de cables de carga.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO (RAL 3020)
CAJA STANDARD TELWIN
*** ACCESORIOS STANDARD***
CABLE DE CONEXION INPUT
CABLES POSITIVO/NEGATIVO Y PINZAS
CABLES POSITIVO/NEGATIVO & OJETE

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA	W	220
TENSION DE CARGA	V	12
CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	A	16
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	16
POSICIONES DE REGULATION	nr	3
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	10
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	250
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	30 x 9,5 x 5,5
PESO	kg	1,4



NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SEGURITA' DE PRODUCTO
EN 60335-2-29
DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
EN 55014-1,2;
*** CERTIFICACIONES ***
MARCADURA CE
GOST R
MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN
CERTIFICADO DE GARANTIA ENCLUIDO EN EL MANUAL