

Touring 15

DESCRIPCIÓN

Cargador de Batería para la carga de acumuladores de plomo (WET) con tensión 12/24V, con protección contra sobrecargas e inversores de polaridad. Equipado con una luz LED para indicar el estado de carga de la batería.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO
CAJA STANDARD TELWIN
*** ACCESORIOS STANDARD***
CABLE DE CONEXION INPUT
CABLES POSITIVO/NEGATIVO Y PINZAS

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50-60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	220-230
POTENCIA ABSORBIDA EN CARGA	W	100
TENSION DE CARGA	V	12-24
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	6A(12V)-3A(24V)
POSICIONES DE REGULACION	Nr	2
DIMENSIONES (LxAxA)	Cm	10x19x19
PESO	Kg	2,7



NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SEGURITA' DE PRODUCTO
EN 60335-2-29
DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
EN 55014-1,2;

*** CERTIFICACIONES ***

MARCADURA CE

GOST R

MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN

CERTIFICADO DE GARANTIA ENCLUIDO EN EL MANUAL